

## Oznámení o schválení použití topné fólie ECOFILM F s ekologicky odolnou kompozitní podlahou (ECF)

Komu: Supellex - svět podlah s.r.o.

My, CFL Flooring, tímto schvalujeme použití topné fólie ECOFILM F s naší Eco-resilient Composite Flooring (ECF) za následujících podmínek. Upozorňujeme, že musí být splněny všechny podmínky. Toto schválení podléhá specifickým požadavkům pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti podlahy.

### Podmínky použití

- Výrobky ECF musí mít specifickou tloušťku a předem připevněný podklad:
  - o 8mm jádro + 1mm korek
  - o 8mm jádro + 2mm korek
- Topná fólie ECOFILM F musí mít maximální tepelný výkon 80W/m<sup>2</sup>.
  - Je nutné přísně dodržovat instalační příručku ECOFILM F:  
<https://www.fenixgroup.eu/sites/default/files/n093.pdf>
- Používání jakýchkoli produktů, které nejsou uvedeny v tomto schvalovacím dokumentu, může vést k poškození podlahy a ztrátě záruky.
- Dodržujte specifické pokyny pro instalaci uvedené pro uvedené výrobky, abyste předešli možnému poškození podlahy.
- Dodržování návodu k instalaci podlahy je nezbytné pro správné instalační postupy a pro zachování záruky. To zahrnuje, ale není omezeno na: přípravu podkladu, podmínky prostředí, udržování dilatačních spár atd.
  - **DŮLEŽITÉ:** Nesprávná instalace způsobí ztrátu záruky.


**Jsme odhodláni poskytovat vysoce kvalitní podlahová řešení a oceňujeme vaše dodržování těchto pokynů, abyste zajistili nejlepší výkon našich produktů.**

**CFL Flooring**  
[www.CFLflooring.com](http://www.CFLflooring.com)

No.111, ChangJiang Road, JiaShan Development Area 314100 JiaXing, P.R. China

+86 573 84722 833

[sales@cflflooring.com](mailto:sales@cflflooring.com)



**Sergey Granskiy**  
Head of CFL Technical Support

**Date:** 30/09/2024

## **Approval Notice for the Use of ECOFILM F Heating Foil with Eco-resilient Composite Flooring (ECF)**

To: Supellex - svět podlah s.r.o.

We, CFL Flooring, hereby approve the use of ECOFILM F heating foil with our Eco-resilient Composite Flooring (ECF) under the following conditions. Please note that **all conditions must be met**. This approval is subject to specific requirements to ensure the optimal performance and longevity of the flooring.

### **Conditions for Use**

- ECF products must have a specific thickness and pre-attached backing:
  - 8mm core + 1mm cork
  - 8mm core + 2mm cork
- ECOFILM F heating foil must have a maximum heat output of 80W/m<sup>2</sup>.
- The ECOFILM F Installation Guide must be strictly followed:  
<https://www.fenixgroup.eu/sites/default/files/n093.pdf>
- Using any products not specified in this approval document may result in damage to the flooring and will void the warranty.
- Follow the specific installation guidelines provided for the mentioned products to avoid potential damage to the flooring.
- Adherence to the flooring installation manual is imperative for proper installation procedures and to maintain warranty coverage. This includes, but is not limited to: subfloor preparation, environmental conditions, maintaining expansion gaps, etc.
- **IMPORTANT:** Incorrect installation will void the warranty.

We are committed to providing high-quality flooring solutions and appreciate your adherence to these guidelines to ensure the best performance of our products.



**Sergey Granskiy**  
Head of CFL Technical Support

**Date:** 30/09/2024