














# TECHNICKÝ LIST

## STONE CLICK RIGID



Typ podlahy		RIGID – SPC minerální jádro
Integrovaná akustická podložka		✓
 Rozměry	EN 427	310 x 305 mm
Tloušťka	EN 428	5,00 mm
 Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0,30 mm
Tloušťka akustické podložky IXPE		1,00 mm
Balení		1,674 m <sup>2</sup> = 9 lamel
 Plošná hmotnost	EN ISO 23997	8 000 g/m <sup>2</sup>
 Tepelná vodivost		0,296 W/m.K
Způsob montáže		Uniclick 
Oblast použití	EN 16511	23 / 31
 Zbytkový otlak	EN 433	0,01 mm
 Snížení šíření hluku do místnosti pod vámi (krocejový útlum)		18 dB
Mikrohrana		ano
Povrchová úprava		ultra mat
Stupně matu		2–4°
 Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	B <sub>f1</sub> -s1
 Vliv kolečkové židle (test křesla)	EN 425	typ W (měkká kolečka)
 Protiskluznost	EN 13893 / DIN 51130	R10, DS
Protiskluznost ČSN	ČSN 74 4507	0,57 μ
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV
 Chemická odolnost	EN 423	dobrá odolnost
Antibakteriální	ISO 22196	ano
Pet friendly		ano
Podlahové vytápění		ano (max. 27 °C)
Emise formaldehydu	EN 717-1:2004	E1



CE EN 14041



Dodavatel pro ČR a SR:  
BRASED EUROTETIL CZ, s r.o.  
Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno  
obchod@brased.cz

### Doporučený čisticí prostředek VINYLSTAR

Kvalitní PU čistič na vinylové  
a rigidní podlahy.

1 l nebo 5 l, výrobce Dr. Schutz  
**Pro zachování povrchové úpravy  
a optických vlastností.**

